

Hårdband med tryckt överdrag och separat ryggmateriale

Anvisningar

Tryckeriet behöver tre original; framsida, baksida och rygg.

Förslag på arbetssätt:

- Gör ett dokument i Adobe Indesign för hela omslaget. Använd sidverktyget och arbeta med uppslag (instruktion för detta finns på Frilanswebben). Bifoga en skiss på hela uppslaget som PDF.
- När det är dags för lämning till tryck delas dokumentet upp så att det går att spara tre separata PDF-filer. Detta är nödvändigt eftersom bak- och framsidan ska ha utfall mot ryggen.

Allmänt

- EAN-kod och mått för ryggens bredd tillhandahålls av redaktör.
- Logotyp och PDF-exportinställningar laddas ner från: www.nok.se/frilanswebb
- Ryggpräglingen ska vara gjort med svart och får inte innehålla gråtoner. Exakt vilken foliekulör eller screenfärg som ska användas anges sedan i beställningen till tryckeriet.
- Centrera ryggens träd på samma höjd som trädet i logotypen på fram- och baksida. Storleken på ryggens träd minskas för smalare böcker men kan aldrig vara större än i fram- och baksidans logotyp.
- Logotypen på bak- och framsida placeras mot ryggen. Ett utfall måste skapas mot ryggen.
- EAN-koden placeras två millimeter till vänster om baksidans logotyp. Både logotyp och EAN-ruta ska vara 31x15 millimeter.
- Om ytan omkring logotyperna är röd, svart eller på annat sätt väldigt lik logotypen så läggs en 0,5 punkter vit linje runt om.

Tekniska frågor besvaras av Printpool som hanterar kontakten med Natur & Kulturs tryckerier: nok@printpool.se



RYGGTEXT

Instruction in Swedish language.

Vid tryckt omslag behövs utfall mot ryggen 3 mm

Ryggbredd

Beräkna

8 mm för ryggdicket (rundad rygg)

11 mm för ryggdicket (rak rygg)

Tänk på att denna del av omslaget minskar något i bredd vid bindningen jämfört hur med det ser ut på skärmen.

Klot (eller annat ryggmateriale)

Avstånd mellan rygg och överdrag valfritt mått.

Inlagans bredd plus 4 mm (rundad rygg) plus 7 mm (rak rygg)

Avstånd från nedkant till logotypen 5 mm

Inlagans höjd plus 5 mm

Utfall, uppåt, nedåt och utåt 20 mm
(Utfall mot ryggmaterialet 3 mm)